

ROLL LABEL - Carte Naturali

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 24/11/2011

## 01812 FOTOCOPY AP904 WK60

### Frontale

Carta bianca lisciata esente da legno.

Tipo	Carta lisciata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	70 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	78 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP904	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+100°C	
Coesione	Media	
Tack	13 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	11 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

### Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	55 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO 536
Spessore	58 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Etichette per informazioni variabili per stampanti laser e fotocopiatrici, in ufficio o per vendita al dettaglio (come etichette per EDP e moduli continui).

### Metodi di stampa

Stampabile con tipografia UV e con stampanti EDP e laser. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com